



Prøvetaker A-tec 100P

A-tec 100P er produsert i rustfritt stål og designet for lang og sikker drift.

A-tec 100P er lagd for punktprøvetaking og kan bli brukt i en pågående prosess. Den kan monteres i vinkler fra 0 til 90 grader. Beregnet på granulater med størrelser fra 0 til 6 mm

A-tec 100P forstyrrer ikke prosessen og innvirker ikke på produksjonskapasiteten. Alle Amplio' s systemer er laget for lang og sikker drift, de underleverandører som er benyttet leverer det aller beste utstyret som er på markedet. Prøvetakeren blir produsert i en bedrift som har lang erfaring med produkter som har høy kvalitet og stor produksjonsnøyaktighet.

Sertifisert med kvalitetsnorm NS-EN ISO 9001:2008.

Ved normal drift trenger A-tec 100P kun årlig ettersyn.

Amplio As prøvetaker systemer

Ringvoll - 1827 Hobøl Norway - Org.nr.: 994 031 503 MVA

Tlf.: +47 48400706 - Mail: frode@amplio.no - Web: www.amplio.no

Bank: Nordea - IBAN-nr.: NO5361160537832 -





Spesifikasjoner A-tec 100P

Prøvekapasitet:

A-tec 100P er lagd for punktprøvetaking og kan bli brukt i en pågående prosess og har en kapasitet på maks 60 prøver pr time. Den kan monteres i vinkler fra 0 til 90 grader.

Materialer:

A-tec 100P er produsert i rustfritt stål og PETP plast

Spenning:

12, 24 eller 240V

Strømforbruk:

Magnetspole to stk x 2 W 0,1 A

Elektriske komponenter:

Magnetspole Norgren
Posisjonsgivere to stk Norgren
Ventil med magnetspole Norgren

Luftdeler, forbruk og trykk:

Sylinder Norgren
Ventil Norgren (5-2)
Forbruk 360 L pr. time (60 prøver)
Trykk 8 bar

Omgivelser:

-10—80

Mål og vekt:

Mål L-385 B-120 H-120mm
Vekt 2,5 kg